

Контейнер утепленный



Предназначен для хранения, транспортировки мобильных установок очистки масла ООО НПФ «ЭНАВЭЛ».

Устройство контейнера позволяет работать на оборудовании непосредственно из контейнера (в т.ч. при закрытых дверях)

Подключение установки к объекту (трансформатору, маслобаку, и т.д.) осуществляется с помощью гибких шлангов, подключаемых к коллектору снаружи контейнера.

При необходимости, мобильная установка может эксплуатироваться вне контейнера, как самостоятельное изделие. Для крепления установки в контейнере используются быстросъемные фиксаторы колес.

Контейнер снабжен:
(входит в стандартную комплектацию)

- сиденьем для оператора
- тепловентилятор, 1-2 кВт
- осветительной лампой
- вентиляционными решетками
- дверью с врезным замком

Дополнительная комплектация
(заказывается отдельно)

- установка контейнера на пневматические колеса
- установка в контейнере систем вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование контейнера	Подходит для установок	Максимальные габариты, мм			Диапазон рабочих температур
		Длина	Ширина	Высота	
Контейнер - 1	УВФ-500(микро),УВФ-1000(мини),ВГБ-1000,ВГБ-2000,ОТМ-250,ОТМ-500,БФ-1000н,БФ-2000н,БФ-3000н,БФ-5000н,БФ-10000н,МФС-500,МФС-1000,БАФ-2500,БАФ-5000,БНФ-30,БНФ-45,АПН-0,5,АПН-1,АПН-2,АПН-3,АПН-5,АПН-10	2000	1750	2200	-40°C...+50°C
Контейнер - 2	УРМ-1000,УРМ-2500,УРМ-5000,ЛРМ-500,ЛРМ-1000,УВФ-1000,УВФ-2000(компакт),УВФ-2000(бис)УВФ-2000,УВФ-3000,УВФ-5000(макси),ВГБ-3000,ОТМ-1000,ОТМ-2000,ОТМ-3000,ОТМ-5000,БАН,БН-150,ПСВ-45	2800	1750	220	-40°C...+50°C
Контейнер - 3	УВФ-10000,ОТМ-10000,СИТ-110,СИТ-220	4000	2200	2200	-40°C...+50°C

Внешний вид Контейнера



Коллектор для подключения гидравлических рукавов/ кабеля электропитания

